Tilbehørssæt 120

UV/Ozon-lamper og HEPA-filtre til din Purify 120

Purify kræver kun minimalt vedligehold. Visse dele skal udskiftes regelmæssigt for at sikre optimal ydeevne. Dette tilbehørssæt indeholder alt, hvad du har brug for til cirka et års kontinuerlig brug. Sættet indeholder to HEPA-filtre, to UV-lamper og én ozonlampe.

Når det er tid til udskiftning (efter cirka 5.000 driftstimer), vil du få et klart signal: indikatorlampen tændes, og skærmen viser præcis, hvad der skal udskiftes, f.eks. "Replace HEPA" eller "Replace UV". Indikatorlamperne aktiveres en vis tid, inden udskiftningen er nødvendig, så du kan forberede dig. Når "HEPA" eller "UV" lyser, betyder det, at disse komponenter straks skal udskiftes for at sikre systemets optimale funktion og bevare enhedens effektivitet.



Sådan bruger du Purify

For at få mest muligt ud af din Purify-luftrenser, skal du placere den centralt i rummet for at optimere luftstrømmen. Sørg for, at ingen møbler eller genstande blokerer enheden. Hvis det er muligt, hæv enheden fra gulvet for at forbedre cirkulationen. Tjek og udskift filteret i henhold til manualens anvisninger for at opretholde maksimal ydeevne.

UV/Ozon-lamper – Sådan udskifter du dem

1. Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet en strømkilde.
2. Læg maskinen med skærmen nedad på en blød overflade. Fjern stativet ved at trække nedad, indtil du hører et klik.
3. Åbn de to gummidæksler på undersiden af produktet og fjern de to skruer. Ozonlampen skal installeres i beholderen mærket UV/O3.
4. Træk lampeholderne lige ud fra produktet.
5. Træk lampen lige ud af holderen.
6. Fjern UV-lamperne. Udskift altid begge UV-lamper samtidig.
7. For at installere de nye lamper skal du omvende processen.
8. Nulstil tælleren ved at holde "auto"- og "daily"-knapperne nede samtidigt, indtil "Replace UV"-meddelelsen forsvinder.

* HEPA-filtre kan købes separat, hvis nødvendigt, men det anbefales at købe tilbehørssættet, da det er en mere økonomisk fordelagtig løsning.

Filtre – Sådan udskifter du dem

1. Tryk på filterdækslet med håndfladen, og træk derefter stofstroppen lige ud for at fjerne det ydre dæksel
2. Udskift filteret ved at vende den grå side indad, så stofstykket hænger ud, og logoet er synligt.
3. Fastgør det ydre dæksel, og sørg for, at det sidder ordentligt fast.
4. Nulstil tælleren ved at holde "auto"- og "effect"-knapperne nede samtidigt, indtil "Replace HEPA"-meddelelsen forsvinder.

Forholdsregler ved udskiftning af lamper

- Opbevar altid lamperne i deres originale emballage, indtil de er klar til installation.
- Lad lamperne køle i mindst 15 minutter, før du åbner lampeholderne.
- Vær forsigtig med ikke at røre de nye lamper med fingrene under installationen, da fingeraftryk på glasset kan mindske lampernes renseevne.
- Brug en klud eller bomuldshandsker som beskyttelse om nødvendigt.
- Vær forsigtig, når du tilslutter lamperne, da glasset kan gå i stykker, hvis det udsættes for spændinger.

